

8 Eingänge für THERMOELEMENTE mit Linearisierung und für Signale von mV bis V, 8 digitale Open Collector Ausgänge

- 8 analoge Eingänge zum direkten Anschluß von Thermoelementen
- 8 digitale Ausgänge mit Open Collector
- Galvanisch getrennt
- TCP/IP und UDP Protokoll MODBUS/TCP Protokoll
- Beinhaltet ADAM-3920 Anschlussleiste
- Unterstützt Multi-Verbindungen im Ethernet Netz
- Windows CE.NET OS.
- Windows WEB-Server
- Echte 16 Bit Auflösung
- 10/100 Based-T Ethernet Schnittstelle
- 2000 V Isolationsspannung
- 32 Bit Prozessor
- Überspannungsschutz
- Watchdog Timer

- Wird einfach auf DIN-Schiene oder Wand montiert

Technische Daten:

ALLGEMEIN:

Spannungsversorgung: +10 bis +30 V

Leistungsaufnahme: 2 W

Optische Trennung: 2000 V RMS

ANALOGEINGÄNGE:

Auflösung: 16 Bit

Kanäle: 8 differential

Eingangstyp: Thermoelement

Thermoelement Typ: (°C)

J= 0 - 760

K= 0 - 1370

T= -100 - 400

E= 0 - 1000

R= 500 - 1750

S= 500 - 1750

B= 500 - 1800

Samplingrate: 10 Samples/Sek

Eingangs Impedanz: 10 kOhm

Bandbreite: 13.1 Hz @ 50 Hz

Genauigkeit: +/- 0.1% oder besser

Nullabweichung: +/-6 µV/°C

Bereichsabweichung: +/- 25ppm/°C

Watchdog Timer

CMR @ 50/60 Hz: 92 dB min.

DIGITALAUSGÄNGE:

Kanäle: 8 Open Collector bis 30 V und 100 mA max.Last



Bestellbezeichnung:

ADAM-6018

8 Thermoelemente und 8 digitale O.C. Ausgänge 30V, inkl. ADAM 3920 Anschlussleiste

