

## 19" TFT Industrie Flachbildschirm für Rack- oder Paneleinbau

- 8 HE Rack- oder Panelversion  
471 x 372 x 48 mm
- Optisch entspiegeltes Glas für beste Bildqualität
- Kundenspezifische Lösungen sind möglich
- Unbegrenzte Verfügbarkeit durch langfristiges Design
- VGA und DVI-D Anschluss, 1280x1024 bei 16 Millionen Farben
- Staub- und wasserdichte Front: IP65
- Preiswert
- Made in Austria

### Beschreibung:

Das DL190 gibt es in zwei Varianten. Eine Version für den Einbau in Racks und eine für Panele.

Die Rackversion benötigt nur 8HE.

Die Abmessungen der Panel Version sind minimale 471 x 372 mm (Der Panel- Ausschnitt ist 350 x 450 mm). In beiden Fällen beträgt die Einbautiefe nur 48 mm, bei einer Gesamttiefe von 53,6 mm. Die Helligkeit von 300 cd/m<sup>2</sup>, der Kontrast von 700:1 und das serienmäßig optisch entspiegelte Glas gewährleisten gute Lesbarkeit auch unter schlechtesten Bedingungen.

Die Panels werden mit einem externen Steckernetzteil geliefert.



### Bestell Informationen:

DL190-PANELMOUNT:

19" TFT Flachbildschirm für industrielle Panelmontage. 220VAC Versorgung (externes Stecker-Netzteil.)

DL190-RACKMOUNT:

19" TFT Flachbildschirm für industriellen Rack Einbau 8HE. 220VAC Versorgung (externes Stecker-Netzteil.)

DL190-CUSTOMIZED:

Beliebige Variante nach Kundenwunsch

**Spezifikationen:**

Auflösung: 1280x1024 pixels

Helligkeit: 300 cd/m<sup>2</sup>

Kontrast: 700:1

Farben: 16,2 Millionen bei 1280x1024

Abmessungen: B x H x T:

471 x 372 x 53,6 mm

Einbautiefe: 48 mm

Schutzart:

Front:IP65

Temperaturbereich:

Im Betrieb: 0 bis + 50°C

Verbrauch: ca 45W

Display:

Activ Matrix Display mit 19" aktiv nutzbarer Fläche.

Auflösung 1280x1024 16mio Farben

Front Schutzglas: optisch vergütetes Glas (Entspiegelung ohne Schärfeverlust).

